

Liste des machines :

Machines de mesure CNC :

- Zeiss Contura G2 1000 (X=1000 mm, Y=1200 mm, Z=600 mm ; Précision 1,9 µm ; Logiciel Calypso)
- Zeiss Duramax (X=500 mm, Y=500 mm, Z=500 mm ; Précision 2,4 µm ; Logiciel Calypso)

Fraiseuses CNC :

- Kekeisen UBF-D 4200 (6 axes) (X=4250 mm, Y=1600 mm, Z=1800 mm ; IKZ 50 bar ; Heidenhain iTNC 640)
- Hermle C52 U (5 axes) (X=1000 mm, Y=1100 mm, Z=750 mm ; IKZ 80 bar ; Heidenhain iTNC 640)
- Hermle C650 U (5 axes) (X=1050 mm, Y=900 mm, Z=600 mm ; IKZ 80 bar ; Heidenhain iTNC 640)
- Hermle C400 U (5 axes) (X=850 mm, Y=700 mm, Z=500 mm ; IKZ 80 bar ; Heidenhain iTNC 640)
- Hermle C40 U (5 axes) (X=850 mm, Y=700 mm, Z=500 mm ; Heidenhain iTNC 530)
- Hermle C40 V (3 axes, chargement auto) (X=850 mm, Y=700 mm, Z=500 mm ; Heidenhain iTNC 530)
- Hermle C32 U (5 axes) (X=650 mm, Y=650 mm, Z=500 mm ; IKZ 80 bar ; Heidenhain iTNC 640)
- 4x Hermle C30 U (5 axes) (X=650 mm, Y=600 mm, Z=500 mm ; IKZ 80 bar ; Heidenhain iTNC 530)
- Hermle B300 U (5 axes) (X=800 mm, Y=600 mm, Z=500 mm ; IKZ 40 bar ; Heidenhain iTNC 530)
- Maho MH 1600 S (5 axes) (X=1600 mm, Y=800 mm, Z=800 mm ; Heidenhain iTNC 530)
- Huron SX 633 (5 axes) (X=2000 mm, Y=1000 mm, Z=1000 mm ; Heidenhain TNC 425 B)
- AXA Vario (3 axes) (X=1760 mm, Y=600 mm, Z=600 mm ; IKZ 12 bar ; Heidenhain TNC 426)
- Hermle U 1000 T (3 axes) (X=1000 mm, Y=630 mm, Z=550 mm ; Heidenhain TNC 426)
- Hermle U 1001 H (4 axes) (X=700 mm, Y=550 mm, Z=500 mm ; Heidenhain TNC 415)
- Hermle UWF 1200 H (4 axes) (X=855 mm, Y=630 mm, Z=500 mm ; Heidenhain TNC 425)
- Hermle UWF 1200 (4 axes) (X=855 mm, Y=680 mm, Z=500 mm ; Heidenhain TNC 355)

Tours CNC :

- WFL M35-G Millturn (5 axes) (longueur 1800 mm ; Ø 520 mm)
- Okuma LB 45 II-C-M (outil motorisé) (longueur 2060 mm ; Ø 900 mm)
- Doosan Puma TT 1800 SY (5 axes) (longueur 550 mm ; Ø 210 mm ; Axe Y ; IKZ 30 bar)
- Doosan Puma TT 2100 LM (4 axes) (longueur 760 mm ; Ø 406 mm ; IKZ 15 bar)
- Monforts RNC 500 A (longueur 1000 mm ; Ø 600 mm)
- Mazak Integrex 200Y (5 axes) (longueur 1100 mm ; Ø 540 mm ; IKZ 30 bar)
- Doosan Lynx 220 LM (4 axes) (longueur 510 mm ; Ø 320 mm ; IKZ 30 bar)
- Doosan Lynx 220 A (longueur 322 mm ; Ø 320 mm)
- Boehringer DUS 630 ti (longueur 2000 mm ; Ø 640 mm)
- Monforts KNC 6 (longueur 2000 mm ; Ø 630 mm)

Rectifieuses CNC :

- Elb-Aba (table 1000×600 mm)
- Blohm (table 700×500 mm)

Les tours, fraiseuses, rectifieuses et perceuses conventionnels ne sont pas inclus.